コバス PCRメディア HPV用検体採取容器

版番号 1.0　　改訂日 2014/07/15　　発行日 2015/03/26

1．化学品及び会社情報

化学品の名称　：　コバス PCRメディア HPV用検体採取容器
製品番号　：　518496326

供給者情報

供給者の会社名称　：　ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

住所　：　東京都港区芝2-6-1
1050014
電話番号　：　03-5443-5128
ＦＡＸ番号　：　03-5443-5299
担当部門　：　生産・物流・信頼性保証・薬事部門　クオリティーマネジメント部

緊急連絡電話番号:
緊急連絡先:　：　カスタマーサポートセンター
0120-600-152
：　03-5443-5287（LS）

推奨用途及び使用上の制限

使用上の制限　：　専門ユーザー向け。

担当部署　：　生産・物流・信頼性保証・薬事部門
クオリティーマネジメント部

2．危険有害性の要約

GHS分類

本製品は複数の構成試薬からなるキット製品です。 危険有害性の要約にはキット製品としてのGHS分類結果を記載しています。各構成試薬成分の情報は組成及び成分情報を参照ください。

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル　：

注意喚起語　：　危険

危険有害性情報　：　H226 引火性液体及び蒸気。
H302 飲み込むと有害。
H319 強い眼刺激。
H360 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。
H370 臓器（中枢神経系，視覚器，全身毒性）に障害を引き起こす。
H372 長期にわたる、または反復暴露による臓器（中枢神経系，視覚器）の障害。

注意書き : **安全対策:**
P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 全ての安全注意を読み理解 するまで取り扱わないこと。
P210 熱/火花/裸火/高温のも ののような着火源から遠ざけること。一禁煙。
P233 容器を密閉しておくこと。
P240 容器を接地すること/アースをとること。
P241 防爆型の電気機器/換気装置/照明機器/機器を使用すること。
P242 火花を発生させない工具を使用すること。
P243 静電気放電に対する予防措置を講ずること。
P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
P264 取り扱い後は皮膚をよく洗うこと。
P270 この製品を使用するときに，飲食又は喫煙をしないこと。
P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
応急措置:
P301 + P312 飲み込んだ場合：気分が悪い ときは医師に連絡すること。
P303 + P361 + P353 皮膚（又は髪）に付着した場 合：直ちに汚染された衣類を 全て脱ぐこと。皮膚を流水/ シャワーで洗うこと。
P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間 注意深く洗うこと。次にコン タクトレンズを着用してい て容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続ける こと。
P307 + P311 暴露した場合：医師に連絡すること。
P330 口をすすぐこと。
P337 + P313 眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること。
P370 + P378 火災の場合： 消火には、乾燥砂、乾燥化学品 、または耐アルコール性泡消化剤を使用する。
保管:
P403 + P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
P405 施錠して保管すること。
廃棄:
P501 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

GHS分類に該当しない他の危険有害性
知見なし。

3．組成及び成分情報

R1

GHS分類
引火性液体 : 区分3

急性毒性 (経口) : 区分4

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 : 区分2A

生殖毒性 : 区分1B

特定標的臓器毒性，単回ばく露 : 区分1 (中枢神経系, 視覚器, 全身毒性)

特定標的臓器毒性，単回ばく露 : 区分3 (麻酔作用)

特定標的臓器毒性，反復ばく露 : 区分1 (中枢神経系, 視覚器)

危険有害成分

化学名	CAS番号	濃度又は濃度範囲 (%)	官報公示整理番号
メタノール	67-56-1	>= 60 - < 70	2-201

4．応急措置

一般的アドバイス : 危険域から避難させる。
医師に相談する。
この安全データシートを担当医に見せる。
被災者を一人にしない。

吸入した場合 : 新鮮な空気のある場所に移動する。
意識がない場合は、回復体勢にし、医師の指示を受ける。
症状が持続する場合は、医師に連絡する。

皮膚に付着した場合 : 皮膚に付いた場合水で十分にすすぐ。
衣服に付いた場合、衣服を脱ぐ。

眼に入った場合 : 直ちに、眼を十分な流水で、勢いよく洗い流す。
コンタクトレンズをはずす。
損傷していない眼を保護する。
洗浄中は眼を大きく開ける。
眼刺激が治まらない場合は、専門医に相談する。

飲み込んだ場合 : 気道を確保する。
ミルクやアルコール飲料を与えない。
意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。
症状が持続する場合は、医師に連絡する。
直ちに被災者を病院に連れて行く。
口を水ですすぐ。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 情報無し。

医師に対する特別な注意事項　：　救急医療手順は、産業医療に責任のある医師に相談して設定すべきである。

5．火災時の措置

消火剤　：　耐アルコール泡消火剤
二酸化炭素（CO2）
粉末消火剤

使ってはならない消火剤　：　大型棒状の水

特有の危険有害性　：　火災時には消火用水が排水溝ないし水路へ流出しないよう防止すること。

特有の消火方法　：　汚染した消火廃水は回収すること。排水施設に流してはならない。
火災の残留物や汚染した消火廃水は、関係法規に従って処理する。
火災時の安全上の理由から、缶をそれぞれ別々に保管する
密閉容器を水スプレーで完全に冷却する。

消火を行う者の保護　：　消火活動時には必要に応じて 自給式呼吸装置を装着する。

6．漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置　：　保護具を使用する。
付近の発火源となるものを取り除く。
安全な場所に避難する。
項目７および８に記載した保護措置を参照する。
蒸気がたまると爆発性濃縮物が生成されるので要注意。蒸気は低いところにたまる可能性あり。

環境に対する注意事項　：　製品を排水施設に流してはならない。
安全を確認してから、もれやこぼれを止める。
流出が著しくて回収できない場合は、現地当局に通告すべきである。

封じ込め及び浄化の方法及び機材　：　漏出物を閉じ込め、不燃性の吸収剤（砂、土、珪藻土、バーミキュライト等）を使用して集め、地域/国の規則に従い廃棄するために容器に入れる（項目 13 を参照）。

7．取扱い及び保管上の注意

取扱い

安全取扱注意事項　：　エアゾールの発生を避けること。
蒸気/粉塵を吸い込まない。
曝露を避けるー使用前に特別指示を受ける。
皮膚や眼への接触を避けること。

個人保護については項目 8 を参照する。
作業エリアでは、喫煙、飲食は禁止する。
静電気放電に対して予防処置手段をとること。
作業室の換気や排気を十分に行う。
内部が陽圧になっていることがあるので、ふたを開ける場合には、慎重に行う。
洗浄水は、国及び地方自治体の規制に従い処分する。

接触回避 : データなし

衛生対策 : 皮膚、眼、そして衣服との接触を避ける。
使用中は飲食しないこと。
使用中は禁煙。
休憩前や製品取扱い直後には手を洗う。

保管

安全な保管条件 : 禁煙。
容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所に保管する。
一度開けた容器は注意深く再度密封し、漏れを避けるためまっすぐ立てておく。
ラベルの予防措置を遵守する。
電気設備及び作業資材は技術安全基準に準拠していなければならない。

8．ばく露防止及び保護措置

R1

成分別作業環境管理濃度/許容濃度

成分	CAS番号	指標 (暴露形態)	管理濃度 / 許容濃度	基準
メタノール	67-56-1	TWA	200 ppm	安衛法（管理濃度）
		OEL-M	200 ppm 260 mg/m3	日本産業衛生学会
	詳細情報: 経皮吸収			
		TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	250 ppm	ACGIH
		TWA	200 ppm 260 mg/m3	NIOSH REL
		ST	250 ppm 325 mg/m3	NIOSH REL
		TWA	200 ppm 260 mg/m3	OSHA Z-1
		TWA	200 ppm 260 mg/m3	OSHA P0
		STEL	250 ppm 325 mg/m3	OSHA P0

生物学的職業暴露限度

成分	CAS番号	対象物質	生物学的試料	試料採取時期	許容濃度	基準
メタノール	67-56-1	メタノール	尿	作業終了時	20 mg/l	日本産業衛生学会
		Methanol	Urine	End of shift (As soon as possible after exposure ceases)	15 mg/l	ACGIH BEI

保護具

呼吸用保護具 : 蒸気を形成する場合は、適合したフィルターの付いた呼吸装置を使用する。

手の保護具

品名 : 保護手袋

備考 : 選ばれた防護手袋は、EU指令89/686/EECの仕様と、それから派生する規格EN374を満たすものでなければならない。 この推薦は、安全データシートで言及されていて、当社が指定した適用法のために、当社が供給した製品にのみ有効。 手袋の供給業者が提供する透過性および破過時間に関する指示に従う。また、切り傷、擦り傷、接触時間など、製品が使われる特定の環境条件も考慮する。 ある特定の作業場の適正度は、防護手袋製造者との相談で決定すべきである。

眼の保護具 : 純水入りの眼洗浄ボトル
密着性の高い安全ゴーグル

皮膚及び身体の保護具 : 不浸透性衣服
作業場にある危険物質の量および濃度に応じて、保護具を選択する。

9．物理的及び化学的性質

R1

外観 : 液体

色 : クリア

融点・凝固点 : データなし

沸点，初留点及び沸騰範囲 : 64.5 °C

引火点 : 26.5 °C
引火せず

爆発範囲の上限 : データなし

爆発範囲の下限 : データなし

溶解度
水溶性 : 完全に混和性である

自然発火温度 : データなし

分解温度 : データなし

酸化特性 : この製品は、GHS分類の酸化性には分類されない。

10. 安定性及び反応性

反応性 : 通常の使用条件において既知の危険な反応はない。

化学的安定性 : 通常の状態では安定。

危険有害反応可能性 : 指示通り保管/適用すれば分解しない。

蒸気は空気と爆発性混合物を形成することがある。

避けるべき条件 : データなし

熱、炎、火花。

混触危険物質 : データなし

危険有害な分解生成物 : データなし

11. 有害性情報

R1

急性毒性
飲み込むと有害。

製品:
急性経口毒性 : 急性毒性の推定 : 833.33 mg/kg
方法: 計算による方法

成分:
メタノール:
急性経口毒性 : LD50経口 (マウス): 7,300 mg/kg

LD50経口 (ラット): 5,600 mg/kg

急性吸入毒性 : LC50 (ラット): 85.26 mg/l
曝露時間: 4 h

LC50 (ラット): 64000 ppm
曝露時間: 4 h

急性経皮毒性 : LD50経皮 (ウサギ): 15,800 mg/kg

皮膚腐食性及び皮膚刺激性

利用可能な情報に基づく限り未分類。

成分:

メタノール:
備考: この製品は、皮膚に吸収される可能性がある。, 皮膚を刺激することがある。

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

強い眼刺激。

成分:

メタノール:
備考: 眼に触れると刺激がある。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性: 利用可能な情報に基づく限り未分類。
呼吸器感作性: 利用可能な情報に基づく限り未分類。

成分:

メタノール:
種: モルモット
結果: 動物実験では感作性なし。

生殖細胞変異原性

利用可能な情報に基づく限り未分類。

成分:

メタノール:
in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: Ames 試験
結果: -

in vivo での遺伝毒性 : 結果: -

発がん性

利用可能な情報に基づく限り未分類。

生殖毒性

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。

特定標的臓器毒性，単回ばく露

眠気又はめまいのおそれ。
臓器（中枢神経系，視覚器，全身毒性）に障害を引き起こす。

特定標的臓器毒性，反復ばく露

長期にわたる、または反復暴露による臓器（中枢神経系，視覚器）の障害。

成分:

メタノール:

アセスメント: 物質または混合物は特定標的臓器毒性物質(反復暴露)としては未分類。

吸引性呼吸器有害性

利用可能な情報に基づく限り未分類。

成分:

メタノール:

吸引毒性に分類無し

詳細情報

製品:

備考: 溶剤は皮膚を脱脂することがある。

12．環境影響情報

R1

生態毒性

製品:

環境毒性アセスメント

土壌の毒性データ : 土壌に吸着するとは考えられていない。

環境に関係する他の生物 : データなし

成分:

メタノール:

魚毒性 : LC50 (レポミスマクロチルス（ブルージルマンボウ)): 15,400 mg/l
曝露時間: 96 h

LC50 (オンコーヒンチュスミキス(ニジマス)): 8,000 mg/l
曝露時間: 48 h

LC50 (レウスィスクスイドゥス(ゴールデンオーフェ)): > 10,000 mg/l

ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性 : EC50 (ダフニアマグナ(ミジンコ)): > 10,000 mg/l
曝露時間: 48 h

藻類に対する毒性 : EC0 (セネデスムスククアドリカウダ(緑藻)): 8,000 mg/l
曝露時間: 7 d

バクテリアに対する毒性 : (バクテリア): 6,600 mg/l
曝露時間: 16 h

環境毒性アセスメント

土壌の毒性データ : **土壌に吸着するとは考えられていない。**

環境に関係する他の生物 : **データなし**

残留性・分解性

成分:

メタノール:

生分解性 : **結果**: **容易に生体内で分解される。**
生分解: **99 %**
曝露時間: **30 d**
方法: **OECD 試験ガイドライン 301**

生化学的酸素要求量（BOD） : **生化学的酸素要求（量）**
600 - 1,120 mg/g
インキュベーション時間: **5 d**

化学的酸素要求量（COD） : **1,420 mg/g**

ThOD : **1,500 mg/g**

BOD/ThOD : **76 %**

生体蓄積性

成分:

メタノール:

生体蓄積性 : **備考**: **生物濃縮されない。**

n-オクタノール／水分配係数 : **log Pow**: **-0.7**

土壌中の移動性

データなし

他の有害影響

データなし

オゾン層への有害性

非該当

13．廃棄上の注意

廃棄方法

残余廃棄物 : **薬剤または使用済み容器で池、水路、溝を汚染しないこと。**
認可された廃棄物処理業者へ委託する。
現地の規定に従順する場合は、廃水として処分できる。

汚染容器及び包装 : **残りの容器を空にする**
製品入り容器と同様に処分する。

空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。
空の容器を再使用しない。
空のドラムを燃やしたり、切断トーチを使用しないこと

14．輸送上の注意

国際規制

IATA	
国連番号	: 1987
国連番号	: アルコール，n.o.s. (メタノール溶液)
国連分類	: 3
容器等級	: III
ラベル	: 3
梱包指示（貨物機）	: 366
梱包指示（旅客機）	: 366
パッキングの指示（ＬＱ）	: Y344
環境有害性	: 非該当
IMDG	
国連番号	: 1987
国連輸送名	: アルコール，n.o.s. (メタノール溶液)
国連分類	: 3
容器等級	: III
ラベル	: 3
F-EmS	: F-E
S-EmS	: S-D
海洋汚染物質(該当・非該当)	: 非該当

MARPOL 73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物資（該当・非該当）

特別の安全対策

データなし

国内法規制

特定の国の規則は項目 15 を参照する。

15．適用法令

R1

関連法規

消防法
第四類, アルコール類, (400 リットル)

化審法

優先評価化学物質

化学名	番号
メタノール	90

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物
非該当

製造の許可を受けるべき有害物
非該当

健康障害防止指針公表物質
非該当

変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）
非該当

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）
非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第57条の2（施行令別表第9）

化学名	番号	濃度又は濃度範囲 (%)
メタノール	560	>=60 - <70

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第57条（施行令第18条）

化学名	番号
メタノール	36

特定化学物質障害予防規則
非該当

鉛中毒予防規則
非該当

四アルキル鉛中毒予防規則
非該当

有機溶剤中毒予防規則
第２種有機溶剤等

労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）
引火性の物

毒物及び劇物取締法
非該当

化学物質排出把握管理促進法
非該当

高圧ガス保安法
非該当

火薬類取締法
非該当

船舶安全法
危規則第2,3条危険物告示別表第1：引火性液体類

航空法
施行規則第194条危険物告示別表第1：引火性液体

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送	：	有害液体物質(Z類)
個品輸送	：	海洋汚染物質

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
特別管理産業廃棄物

16．その他の情報

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の安全な取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等のために作成されたものですが、記載されている情報はいかなる保証をするものではなく、品質を特定するものでもありません。また、この SDS のﾃﾞｰﾀはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料と組み合わせた使用に関しては有効ではありません。